



Aufschrift  
marking

1040  $\mu$   
4(11)/250 ~ 50E3 T85

Wechsler 1-polig  
single pole changeover

Schalt-Betaetigungsmoment 0.9 bis 1.7 Nmm  
actuating moment up to

End-Betaetigungsmoment  $\geq 0.2$  Nmm  
end moment

Differenzwinkel 5° bis 15°  
differential angle up to

Schalthebel  $\varnothing 0.6 \times 80$  und Befestigungsscheibe lose  
gear lever  $\varnothing 0.6 \times 80$  and mounting plate not fixed

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10400114	Index a
		PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radial RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.4 ± 0.4	>15-30 ± 0.4 ± 0.4	SCHNAPPSCHALTER snap action switch				
CAD: NX V6.0						gez./DRAWN BY 28.10.13 JHE gepr./CHECKED BY				
a	86288	10.12.13	BRC	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.24.03.1998						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT				