

AMP 2.2 LN

Art. No. 7102



Stereo-Verstärker mit Pegelsteller, z.B. für Multimedia-Anwendungen. Für den Betrieb von kleinen Lautsprechern mit 4 bis 8 Ohm Impedanz geeignet. Robustes Metallgehäuse mit zwei Befestigungslaschen. Kann direkt mit dem Line- oder Kopfhörerausgang einer Computer-Soundkarte verbunden werden, die Anpassung der Eingangsempfindlichkeit erfolgt dabei über den Pegelsteller. Die Spannungsversorgung (12 V) ist über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder die Versorgungsspannung des Computers möglich.
K u r z s c h l u s s f e s t .

Unterschiede zwischen AMP 2.2 und AMP 2.2 LN:

- Unterschiedlicher Signal-Rausch-Abstand
- Unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten für Vollaussteuerung

Für mobile Audioanwendungen (Handys, MP3 Player etc.) empfehlen wir den AMP 2.2, für stationäre (CD Player, PC) den AMP 2.2 LN.

Stereo amplifier with level controls, e.g. for multimedia applications. Suitable for use with small loudspeakers with impedances of 4 to 8 ohms. Robust metal housing with two fixing lugs. Can be connected directly to the line out or headphones socket of a PC audio card, while the input sensitivity is regulated via the level control. Power supply (12 V) is via a mains adapter (not supplied) or the computer's on-board power supply.
S h o r t - c i r c u i t p r o o f .

Differences between AMP 2.2 and AMP 2.2 LN:

- Different signal-to-noise ratio
- Different input sensitivity for full conduction

For mobile audio application (mobile phone, MP3 player etc.) we recommend the AMP 2.2, for non-portable products (CD player, computer) we recommend the AMP 2.2 LN.

23.07.2014

- Info-Terminals
- Computer-Monitore
- Verkaufsvitrinen

- Info terminals
- Computer displays
- Showcases


Technische Daten / Technical Data

Versorgungsspannung	12 V DC
Ruhestrom	46 mA
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Max. Stromaufnahme	1,1 A
Ausgangsleistung (sinus, 1% / 5% / 10% THD)	2 x 1,5 / 2,5 / 3,2 W (4 Ohm) 2 x 1,7 / 1,9 / 2,1 W (8 Ohm)
Eingangsspannung (Vollaussteuerung)	700 mV
Ausgangsimpedanz	1,1 Ohm
Signal-Rausch-Abstand	81 dB (A) / 78 dB (Fremd)
Übertragungsbereich (-3 dB)	40 Hz-40 kHz
Anschluss Ein-/Ausgang	Klinkenbuchse 3,5 mm Stereo 5,4 mm Ø außen (-) 2,1 mm Ø innen (+)
Anschluss DC	
Gewicht netto	0,178 kg
Temperaturbereich	-10 ... 50 °C

Power supply	12 V DC
Quiescent current	46 mA
Input impedance	10 kOhm
Max. current consumption	1.1 A
Power output (sine, 1% / 5% / 10% THD)	2 x 1.5 / 2.5 / 3.2 W (4 Ohm) 2 x 1.7 / 1.9 / 2.1 W (8 Ohm)
Input voltage (full conduction)	700 mV
Output impedance	1.1 Ohm
SNR	81 dB (A) / 78 dB (ext)
Frequency response (3 dB)	40 Hz-40 kHz
Terminal In-/Output	jack 3.5 mm stereo 5.4 mm outer diam. (-) 2.1 mm inner diam. (+)
Terminal DC	
Net weight	0,178 kg
Temperature range	10 ... 50 °C

AMP 2.2 LN

Art. No. 7102


Technische Daten / Technical data

23.07.2014

1
Ø 4,0
AMP 2,2
28.08.07