



- Mikroschalter
- Wechselschalter / 1 polig
- mit geradem Hebel
- Werte: 5 A @ 250 V, 10 A @ 125 V max.
- max. Durchgangswiderstand: 30 mOhm
- min. Isolationswiderstand: 500 VDC / 100 MOhm
- max. Umgebungstemperatur: T55
- Schutzart: IP00, eingebaut: IP20
- Schutzart: IP00, eingebaut: IP20
- Geräteart: für Klasse 1 Geräte
- Verschmutzungsgrad: 2
- Überspannungskategorie: II
- Resistenz gegen Hitze und Feuer: Level 3
- Schlussabschaltung: vollständige Trennung
- Gewicht: 8 g
- Laufzeit: 10.000 Schaltzyklen
- RoHS-konform

- micro switch
- toggle switch / 1 pole
- with straight lever
- Ratings: 5 A @ 250 V, 10 A @ 125 V max.
- max. contact resistance: 30 mOhm
- min. insulation resistance: 500 VDC / 100 MOhm
- max. ambient temperature: T55
- Protection level: IP00, built-in: IP20
- Kind of appliance: for class 1 appliances
- Pollution degree: 2
- Over voltage category: II
- Resistance against heat and fire: Level 3
- Circuit disconnection: Full disconnection
- Weight: 8 g
- electrical life: 10.000 cycles
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
27.10.2015	tf	gez.:	23.06.2009	li
		gepr.:	23.06.2009	li
		Norm:		

Bezeichnung	Blatt
MS 4	
Zeichnungs-Nr.:	von
10185	



Änderungen vorbehalten / Subject to change