ANTISTATIK 100

Účinne predchádza elektrostatickým nabíjaniam umelých hmôt každého druhu. Znižuje sa priťahovanie prachu, odstraňuje nepríjemné a pre pamäte údajov nebezpečné statické výboje. Vytvorený priesvitný film nie je nebezpečný pre ľudí ani pre materiály. Výsledok skúšky podľa DIN 53482- zníženie povrchového odporu na hodnoty pod 10^9 Ohm

Použitie: Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti pri termináloch elektronického spracovania údajov a pri skladovaní pamätí. Zníženie priťahovania nečistôt a prachu na časti z umelých hmôt, kryty, poťahy ....

Technické údaje:

povrchový odpor	max. 10^9 Ohm
schnutie	rýchle
farba	bezfarebný

PRVÁ POMOC:

Pri požití – vypiť 0,5l vody a dráždením hrdla vyvolať zvracanie.

Pri zasiahnutí očí vypláchnuť prúdom vody, pri zasiahnutí pokožky – umyť mydlom a vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horľavý. Dráždi oči. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – nefajčiť. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosól. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte len v dobre vetraných miestnostiach.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Bez primeraného vetrania môže vzniknúť výbušná zmes.

Hlavný distribútor pre SR :
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16, 040 11 Košice
tel.: 055 / 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Účinne predchádza elektrostatickým nabíjaniam umelých hmôt každého druhu. Znižuje sa priťahovanie prachu, odstraňuje nepríjemné a pre pamäte údajov nebezpečné statické výboje. Vytvorený priesvitný film nie je nebezpečný pre ľudí ani pre materiály. Výsledok skúšky podľa DIN 53482- zníženie povrchového odporu na hodnoty pod 10^9 Ohm

Použitie: Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti pri termináloch elektronického spracovania údajov a pri skladovaní pamätí. Zníženie priťahovania nečistôt a prachu na časti z umelých hmôt, kryty, poťahy ....

Technické údaje:

povrchový odpor	max. 10^9 Ohm
schnutie	rýchle
farba	bezfarebný

PRVÁ POMOC:

Pri požití – vypiť 0,5l vody a dráždením hrdla vyvolať zvracanie.

Pri zasiahnutí očí vypláchnuť prúdom vody, pri zasiahnutí pokožky – umyť mydlom a vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horľavý. Dráždi oči. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – nefajčiť. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosól. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte len v dobre vetraných miestnostiach.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Bez primeraného vetrania môže vzniknúť výbušná zmes.

Hlavný distribútor pre SR :
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16, 040 11 Košice
tel.: 055 / 786 04 44
www.soselectronic.sk