

## 31.1107

### „FLASH II“ INFRAROT-THERMOMETER

für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur, handlich, einfach zu bedienen, Messdauer: 1,5 sec., Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur während der Messung, Messbereich -20...+300°C, Genauigkeit ±2,5 % oder ±2,5°C, Hintergrundbeleuchtung, Umhängeband, mit Aufbewahrungstasche, inkl. Batterien 4x LR 44 Knopfzelle  
105 x 55 x 25 MM, 100 G, EK-EL

### „FLASH II“ INFRARED-THERMOMETER

for noncontact measuring of surface temperature, palm sized, easy to use, response time: 1.5 sec., display of current, highest and lowest temperature during the measurement, measuring range -20...+300°C, accuracy ±2.5 % or ±2.5°C, backlight, neck strap, bag, batteries 4x LR 44 button cell included

### «FLASH II» THERMOMETRE INFRAROUGE

pour mesurer sans contact la température des surfaces, facile à manier, temps de réaction: 1,5 sec., affichage de la température actuelle, maximale et minimale pendant la mesure, plage de mesure -20...+300°C, précision ±2,5 % ou ±2,5°C, rétroéclairage, ruban à bandoulière, étui, piles bouton 4x LR 44 inclus



## 31.1108

### „MINI-FLASH“ INFRAROT-THERMOMETER

Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen, Messdauer: 0,5 sec., Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, Messbereich: -33...+220°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±1,5°C von 0...50°C, sonst ±2,0 °C oder 2%, inkl. Batterie CR 2032 Knopfzelle  
68 x 37 x 18 MM, 60 G, EK-EL

### „MINI-FLASH“ INFRARED-THERMOMETER

For contact-free measuring of surface temperature, small, easy to use, response time 0.5 sec., display of current, highest or lowest temperature during the measurement, hold and lock function, measuring range: -33...+220 °C (-27...428°F), reversible °C/°F, accuracy 0...50°C ±1.5°C, otherwise ±2°C or 2%, battery CR 2032 button cell included

### «MINI-FLASH» THERMOMETRE INFRAROUGE

Pour la mesure de la température des surfaces sans contact, petit, facile à manier, temps de mesure: 0.5 sec., affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, plage de mesure: -33...+220 °C, réversible °C/°F, précision de 0...50°C ±1.5°C, ±2°C or 2% en outre, batterie CR 2032 pile bouton incluse



## 31.1117

### „EASYFLASH“ INFRAROT-THERMOMETER

für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur, handlich, einfach zu bedienen, Messdauer: 1 sec., Messbereich -33...+110°C, umschaltbar °C/°F, Genauigkeit ±2,5 % oder ±2,5°C, mit Umhängeband, inkl. Batterien 2x LR 44 Knopfzelle  
105 x 55 x 25 MM, 100 G, EK-EL

### „EASYFLASH“ INFRARED-THERMOMETER

for noncontact measuring of surface temperature, handy size, easy to use, response time: 1 sec., measuring range -33...+110°C, reversible °C/°F, accuracy ±2.5 % or ±2.5°C, with neck belt, batteries 2x LR 44 button cell included

### «EASYFLASH» THERMOMETRE INFRAROUGE

pour mesurer sans contact la température des surfaces, facile à manier, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -33...+110°C, réversible °C/°F, précision ±2,5 % ou ±2,5°C, avec ruban à bandoulière, batteries 2x LR 44 piles bouton inclus



**NEU**