

39,2 x 8,0 mm



**Spannung**  
Voltage **250 V**

**Strom**  
Current **6,3 A**



**Spezifikationen / Specification:**

Kompatibel für / <i>Compatible for:</i>	<b>6,3x32 mm Sicherungseinsätze / Fuse links</b>
Rastermaß / <i>Pitch</i>	35 mm
Schraubbefestigung / <i>Fastening with screws</i>	M3 x 4,5 mm
Gehäuse / <i>Housing:</i>	Thermoplaste UL 94V-0 / <i>Thermoplastic UL 94V-0</i>
Anschlüsse / <i>Terminals:</i>	Messing, lötlbar verzinkt / <i>Brass, solderable tinned</i>
Schutzgrad / <i>Degree of protection:</i>	IP00
Farbe / <i>colour:</i>	Weiß / <i>White</i>
Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i>	100 Stk. = Industrieverpackung / <i>100 pcs. = Industrial packaging</i>



Lötöse (horizontal) / Tab (horizontal):

Weiß / *White:* **503.700**



Lötpin (Unterseite) / Pin (bottom):

Weiß / *White:* **503.800**



Lötöse (Unterseite) / Tab (bottom):

Weiß / *White:* **503.900**



Lötöse (abgewinkelt) / Tab (angled):

Weiß / *White:* **504.000**